

Gefährdungsbeurteilung Dacharbeiten

10 Seiten

digital ausfüllbar

64 Prüfpunkte für Baustelle, Dach und Schutzwirkung

DACHDECKERUNTERNEHMEN

DOKUMENT-ID

VERSION

BAUVORHABEN / AUFTRAGGEBER

BAUSTELLE / GEBÄUDE

ADRESSE / GEBÄUDETEIL

DACHBEREICH / ARBEITSSTELLE

DACHART / NEIGUNG / HÖHE

TÄTIGKEITEN / BAUABSCHNITT

ARBEITSZEIT / DAUER

KOLONNE / BESCHÄFTIGTE

ARBEITSVERANTWORTUNG

BAULEITUNG / KUNDENKONTAKT

KOORDINATOR / WEITERE BETEILIGTE

BEURTEILENDE PERSON

DATUM / NÄCHSTER REVIEW

So wird die Vorlage verwendet

- 1 Bauvorhaben, Dachfläche, Tätigkeit, Personen und Arbeitsgrenze beschreiben.
- 2 Bestandsinformationen, Dachzustand und tatsächliche Baustellenlage prüfen.
- 3 Je Prüfpunkt einen Status markieren und den Befund nachvollziehbar notieren.
- 4 Kollektiven Schutz vor persönlicher Absturzschutzausrüstung auswählen.
- 5 Bei nicht beherrschter Gefahr Arbeit stoppen und Zwischenregel festlegen.
- 6 Maßnahme, Verantwortung, Termin und beobachtbaren Wirkungsbeleg bestimmen.
- 7 Nach Änderung, Unterbrechung oder Ereignis erneut kontrollieren und freigeben.

Grenze: Das Formular ersetzt keine Statik, Gerüstfreigabe, Anschlagplanung oder Gefahrstofferkundung.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

01

Bauvorhaben, Dachbereich, Arbeitsstellen und ausgeschlossene Flächen sind eindeutig gekennzeichnet.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

02

Dachform, Neigung, Höhenunterschiede, Kanten und darunterliegende Ebenen sind nachvollziehbar erfasst.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

03

Dachaufbau, Bauteile, Zustand und bekannte Vorschäden passen zur geplanten Tätigkeit.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

04

Tragfähigkeit und Durchtrittssicherheit der vorgesehenen Flächen sind fachkundig geklärt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

05

Tätigkeiten, Bauabschnitte, Dauer, Arbeitszeit und eingesetzte Kolonne sind realistisch beschrieben.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

06

Qualifikation, Erfahrung, Sprache und besondere Schutzbedarfe der Beschäftigten sind berücksichtigt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

07

Verantwortung für Leitung, Aufsicht, Freigabe, Mängelmeldung und Arbeitsstopp ist benannt.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

08

Sonderarbeiten mit zusätzlichen Gefahren erhalten vor Beginn eine eigene fachkundige Bewertung.

☐ Ja

☐ Nein

☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

09

Bauherr oder Auftraggeber hat bekannte Gebäude-, Gelände- und Bestandsgefahren verständlich mitgeteilt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

10

SiGe-Plan, Koordinatorhinweise und Vorgaben anderer Verantwortlicher sind für den Auftrag ausgewertet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

11

Gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Arbeiten anderer Gewerke sind räumlich und zeitlich abgestimmt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

12

Gefahren für Personen unterhalb, Anlieger, Verkehr und Gebäudenutzung sind wirksam begrenzt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

13

Zutritt, Arbeitsfreigabe, Absperrung, Schlüssel und Schutz vor unbefugtem Betreten sind geregelt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

14

Erste Hilfe, Notruf, Rettungszufahrt, genaue Ortsangabe und erreichbare Kontakte funktionieren.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

15

Versorgung, Abschaltungen, Entsorgung und sichere Lagerflächen sind vor Arbeitsbeginn geklärt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

16

Änderungen am Bauablauf oder Bestand werden vor Umsetzung an alle betroffenen Stellen übergeben.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

17

Der Dachzugang wurde nach Sicherheit, Nutzungshäufigkeit, Dauer und mitzuführenden Lasten ausgewählt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

18

Eine Leiter wird nur verwendet, wenn eine sicherere Zugangslösung begründet nicht möglich ist.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

19

Auf- und Überstiege sind gegen Abrutschen, Umkippen, Fehltritt und ungesicherten Kantenkontakt geschützt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

20

Laufwege auf dem Dach sind tragfähig, ausreichend breit, frei und gegenüber Gefahrenbereichen abgegrenzt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

21

Kran, Aufzug oder anderes Fördermittel passt zu Last, Anschlagmittel, Übergabestelle und Windbedingungen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

22

Material wird standsicher, lastverteilt und mit ausreichendem Abstand zu Kanten und Öffnungen gelagert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

23

Werkzeuge, Kleinteile, Schutt und Verpackung sind gegen Herabfallen oder Verwehen gesichert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

24

Arbeitsplatz und Wege bleiben während aller Bauphasen geordnet, begehbar und ausreichend beleuchtet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

25

Alle Außenkanten, Innenkanten, Versätze und Übergänge mit Absturzgefahr sind im Arbeitsbereich markiert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

26

Dachöffnungen, Lichtkuppeln, Lichtbänder und Einbauteile sind auf Durchsturzsicherheit geprüft.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

27

Nicht tragfähige Bauteile und verdeckte Schwachstellen sind abgesperrt oder technisch gesichert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

28

Absturz wird vorrangig durch belastbare Abdeckung, Seitenschutz, Umwehrung oder gleichwertige Sicherung verhindert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

29

Wo Absturzsicherung nicht möglich ist, wurde eine geeignete kollektive Auffangeinrichtung geprüft.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

30

Arbeitsbereich, Verkehrsweg und Materialübergabe bleiben innerhalb der festgelegten Schutzgrenzen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

31

Schutzeinrichtungen sind vollständig, standsicher, passend angeschlossen und gegen unbeabsichtigte Änderung geschützt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

32

Lücken an Gerüst, Aufzug, Treppe, Dachausstieg oder Bauteilanschluss sind ohne ungesicherten Übergang geschlossen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

33

Das Gerüst ist für Nutzung, Lastklasse, Dachgeometrie, Schutzfunktion und Übergabestelle geeignet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

34

Vor Benutzung sind Kennzeichnung, augenfällige Mängel, Seitenschutz, Belag und Zugang kontrolliert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

35

Änderungen am Gerüst erfolgen ausschließlich durch dafür zuständige und fachkundige Personen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

36

Leitern, Dachauflegeleitern, Tritte und Dachdeckerstühle sind tätigkeitsbezogen ausgewählt und sicher aufgelegt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

37

Sägen, Nagler, Trennschleifer und weitere Geräte haben geeignete Schutzteile und sichere Bedienbedingungen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

38

Stromversorgung, Leitungsführung und elektrische Arbeitsmittel sind für Baustelle und Witterung geeignet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

39

Handwerkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel werden vor Verwendung auf erkennbare Mängel kontrolliert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

40

Defekte oder ungeeignete Arbeitsmittel werden gesperrt, gekennzeichnet und kontrolliert ersetzt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

41

Konkrete Stop-Kriterien für Wind, Gewitter, Regen, Schnee, Eis, Hitze und eingeschränkte Sicht sind festgelegt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

42

Wetterentwicklung und Dachzustand werden in geeigneten Abständen sowie nach Unterbrechungen neu beurteilt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

43

Sonnenstrahlung, Hitze, Kälte, Flüssigkeitsbedarf, Pausen und geeignete Kleidung sind berücksichtigt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

44

Informationen zu möglichen Gefahrstoffen im Bestand liegen vor und reichen für die geplanten Eingriffe aus.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

45

Asbest, alte Mineralwolle, Teer, Schimmel, Taubenkot oder unbekannte Materialien werden separat bewertet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

46

Bitumen, Kleber, Lösemittel und andere eingesetzte Stoffe sind tätigkeitsbezogen mit Schutzmaßnahmen erfasst.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

47

Flämarbeiten, Heißbitumen, Flüssiggas und Zündquellen haben ein abgestimmtes Brandschutzverfahren.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

48

Staub, Lärm, Vibration, elektrische Anlagen und Sendeeinrichtungen sind im konkreten Bereich beurteilt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

49

Der Einsatz persönlicher Absturzschutzausrüstung ist nach Prüfung vorrangiger Schutzlösungen begründet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

50

Schutzsystem, Verbindungsmittel und Auffanggurt sind für Tätigkeit, Bewegungsraum und Dachgeometrie ausgewählt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

51

Anschlageinrichtung, Befestigungsgrund und zulässige Nutzung sind eindeutig nachgewiesen und zugeordnet.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

52

Freier Fallraum, Pendelsturz, scharfe Kanten und mögliche Aufprallhindernisse sind ausgeschlossen oder beherrscht.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

53

Alle Systembestandteile sind kompatibel, unbeschädigt, freigegeben und vor Benutzung kontrolliert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

54

Benutzende wurden system- und tätigkeitsbezogen mit praktischen Übungen qualifiziert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

55

Rettungsverfahren, Personal, Ausrüstung, Alarmweg und sichere Zugänglichkeit sind vor Arbeitsbeginn einsatzbereit.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

56

Eine Probe bestätigt, dass Rettung ohne improvisiertes System innerhalb des geplanten Ablaufs möglich ist.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Je Zeile genau einen Status markieren. Befund und fachkundige Bewertung ergänzen.

57

Beschäftigte sind zu Baustelle, Tätigkeit, Schutzsystem, Witterung, Notfall und Stop-Regeln unterwiesen.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

58

Leitung und Aufsicht sind während der kritischen Arbeitsphasen wirksam und erreichbar organisiert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

59

Arbeitsbeginn und Wiederaufnahme nach Pause setzen eine dokumentierte Kontrolle der Schutzbedingungen voraus.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

60

Nicht beherrschte Gefahr führt zu Arbeitsstopp, Absicherung und einer benannten Freigabeentscheidung.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

61

Unfall, Beinaheereignis, Mangel oder Schutzverletzung wird gemeldet, untersucht und in Maßnahmen überführt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

62

Wetterwechsel, Baufortschritt, Gerüständerung, andere Kolonne oder neues Verfahren löst eine Prüfung aus.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

63

Für jede Maßnahme sind Verantwortliche, Termin, Zwischenregel und beobachtbarer Wirkungsbeleg festgelegt.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

64

Review-Anlass, nächster Termin, Freigabegrenze und aktueller Versionsstand sind dokumentiert.

☐ Ja☐ Nein☐ n. a.

BEFUND / BEGRÜNDUNG / FACHKUNDIGE BEWERTUNG

Bei unmittelbarer Gefahr Arbeit stoppen, Bereich sichern und festgelegte Hilfe veranlassen.

Offene Befunde werden als prüfbare Aufgaben geschlossen.

BEFUND / KRITERIUM	PRIORITÄT	VERANTWORTLICH
Maßnahme 1		
KONKRETE MASSNAHME	TERMIN	ZWISCHENREGEL
WIRKUNGSBELEG	RESTRISIKO / FREIGABE	
Maßnahme 2		
KONKRETE MASSNAHME	TERMIN	ZWISCHENREGEL
WIRKUNGSBELEG	RESTRISIKO / FREIGABE	
Maßnahme 3		
KONKRETE MASSNAHME	TERMIN	ZWISCHENREGEL
WIRKUNGSBELEG	RESTRISIKO / FREIGABE	
Maßnahme 4		
KONKRETE MASSNAHME	TERMIN	ZWISCHENREGEL
WIRKUNGSBELEG	RESTRISIKO / FREIGABE	

Verantwortlicher Abschluss

GESAMTERGEBNIS UND GELTUNGSBEREICH

FREIGABE / EINSCHRÄNKUNG

OFFENE STOP-PUNKTE

WIRKUNG GEPRÜFT AM

FREIGEBENDE PERSON

NÄCHSTER REVIEW UND AUSLÖSER

DATUM